

СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОСВАЛА IVECO-AMT 653900 (TRAKKER)



Колесная формула:	6x6
Колесная база, мм:	3500/1390
Кабина:	Над двигателем короткая «AD», серии «STRALIS»; 2-х местная без спального места. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности. Цвет кабины – красный.
Грузоподъемность, кг.	20 000
Шины:	Двухскатная ошиновка КАМА-701 российского пр-ва.
Двигатель:	IVECO F3B (Cursor 13) жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный, 6 цилиндровый, мощность 410 л.с. Соответствует требованиям EURO-5
Коробка передач:	ZF16S2220TO, количество передач 16+2, синхронизированная
Раздаточная коробка	IVECO 2200
Сцепление:	Одnodисковое сухое, диаметр диска 17", с усилителем привода управления
Рулевое управление:	С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления
Подвеска:	Передняя – малолитовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста.



Тормоза:

Задняя – многолистовая рессора Россия. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.

Двухконтурная пневматическая система тормозов
ABS с ASR (режим off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL

Топливный бак:

465 л., топливозаборник с эл. подогревом

Оборудование, поставляемое в составе автомобиля:

Жидкостный автономный отопитель кабины и мотоотсека
Усиление картера переднего ведущего моста
Система выпуска выхлопных газов с горизонтальным глушителем
Электростеклоподъемники
Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом
Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов
Знак автопоезда (три желтых лампочки на крыше кабины)
Запасное колесо
Огнетушитель, аптечка первой помощи, знак аварийной остановки
Шланг для подкачки шин длиной 6,5 м
Домкрат
Комплект инструмента
Зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом
Ограничитель скорости 90 км\ч
Аккумуляторные батареи на 190 Ач
Бортовой компьютер
Счётчик расхода топлива, счётчик рабочих часов в составе борт.компьютера
Внешняя розетка
Внешний солнцезащитный козырек
Звукопоглощающая обшивка кабины на 80 ДБ
Тахограф
Задняя противоподкатная балка
2 стопорных башмака
Выключатель массы механический
Защита датчиков мостов
Защита датчиков КПП
Задний буксирный прибор ТЗ
Дополнительные передние буксирные петли
Защитные решетки фар
Защита задних фонарей
Чехол утепления радиатора
Противотуманные фары с защитой
Топливный фильтр - сепаратор с эл. подогревом
Северное исполнение ГСМ
Проблесковый маячок
Усиление картера переднего моста

Самосвальная платформа прямоугольного типа производства ООО «ИВЕКО-АМТ»

Рабочий объем кузова 15 м3
Гидрооборудование «Binotto»
Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова
Пол кузова из стали толщиной 8 мм



ООО «ТРАК ЦЕНТР»
420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
8-800-700-16-16 (бесплатный звонок по России)
tc@truck-center.ru
www.truck-center.ru

Борта из стали толщиной 6 мм
Передний борт кузова с защитным козырьком и кронштейном
крепления запасного колеса
Управление подъемом и опусканием кузова из кабины водителя
Металлические крылья
Система обогрева кузова по периметру выхлопными газами
Стабилизатор
Упоры
Задний борт платформы
Тент