

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА САМОСВАЛ «IVECO-AMT 753901»



Колесная формула:	8x4
Кабина:	Над двигателем короткая «AD», 2-х местная без спального места. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности.
Грузоподъемность, кг.	25 000
Шины:	Двускатная ошиновка импортного пр-ва, колесные диски JANSA
Двигатель:	IVECO F3B (Cursor 13) жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, рядный, 6 цилиндровый мощность 410 л.с. при 1900 об/мин, крутящий момент 1900 Нм при 1000-1515 об/мин соответствует требованиям EURO-5
Коробка передач:	ZF16S2220TO, количество передач 16+2, синхронизированная
Сцепление:	Ододисковое сухое, диаметр диска 17", с усилителем привода управления
Рулевое управление:	С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления
Подвеска:	Передняя – малолитовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя – многолистовая рессора. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.
Тормоза:	Двухконтурная пневматическая система тормозов ABS с ASR (режим off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL
Топливный бак:	300 л., топливозаборник с эл. подогревом
Оборудование, поставляемое в составе автомобиля:	Предпусковой подогреватель Eberspächer Hydronic D10W Система выпуска выхлопных газов с горизонтальным глушителем и вертикальной выхлопной трубой. Горизонтальный воздушный фильтр в металлическом корпусе Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов задних мостов



	<p>Знак автопоезда (три желтых лампочки на крыше кабины) Запасное колесо Огнетушитель, аптечка первой помощи, знак аварийной остановки Шланг для подкачки шин длиной 6,5 м Домкрат Комплект инструмента Обогреваемые зеркала заднего вида Ограничитель скорости 90 км\ч Аккумуляторные батареи на 220 Ач Бортовой компьютер Счётчик расхода топлива счётчик рабочих часов в составе борт.компьютера Внешняя розетка Внешний солнцезащитный козырек Звукопоглощающая обшивка кабины на 80 ДБ Тахограф Задняя противоподкатная балка 2 стопорных башмака Выключатель массы механический Задний буксирный прибор ТЗ Защитные решетки фар Защита задних фонарей Чехол утепления радиатора Противотуманные фары Топливный фильтр - сепаратор с эл. подогревом Северное исполнение ГСМ Проблесковый маячок</p>
<p>Самосвальная платформа <u>прямоугольного</u> типа производства ООО «ИВЕКО-АМТ»</p>	<ul style="list-style-type: none">- Рабочий объем кузова 20 м3- Гидрооборудование «Binotto»- Фронтальный телескопический цилиндр подъема кузова- Обогрев пола платформы- Пол кузова из стали толщиной 8 мм- Борта из стали толщиной 6 мм- Передний борт кузова с защитным козырьком и кронштейном крепления запасного колеса- Управление подъемом и опусканием кузова из кабины водителя- Металлические крылья- Упоры- Задний борт платформы