

# MAN TGS 40.430 6x6 BB-WW

## Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 40.430 6X6 BB-WW
Номер базового а/м	L58WDG03
Норма токсичности ОГ	EURO3
Тип автомобиля	Самосвал
Кабина	М – кабина средней длины
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

## Разрешённые массы и осевые нагрузки

	NATZU	TECHN	TECH+
Полная масса шасси (тягача)	40000 Kg	40000 Kg	40000 Kg
Полная масса автопоезда	44000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	9000 Kg	9000 Kg	9000 Kg
Задний мост	16000 Kg	16000 Kg	16000 Kg
Задний мост 2	16000 Kg	16000 Kg	16000 Kg

## Конфигурация для: TGS 40.430 6X6 BB-WW / L58WDG03

Пояснение: ✓ = Комплектация

<b>Двигатель/охлаждение/сцепление</b>	✓ Двигатель D2066LF01 - 430 л.с. / 316 кВт, Евро-3 - 2100 Н*м, Common-Rail (018DD)
	✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
	✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
	✓ Управления двигателем EDC (118MA)
	✓ Топливный фильтр (124AL)
	✓ Дополнительный топливный фильтр обогреваемый/ водоотделитель (124AT)
	✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
	✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
	✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
	✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
	✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
	✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
	✓ Ограничитель скорости, электронный, до 85 км/ч + 1 км/ч допуска (345CV)
	✓ Круиз-контроль (345EA)
	✓ Мера по снижению шума, 82 дБ (92/97EWG), для бездорожья (542FB)
	✓ Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)
<b>Система впуска, система выпуска ОГ</b>	✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем/ фильтром грубой очистки (201AR)
	✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
	✓ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)
<b>Коробка передач (КП)</b>	✓ Коробка передач ZF 16 S 252 OD (022GE)
<b>Раздаточная коробка</b>	✓ Раздаточная коробка G172 (146KA)
<b>Механизмы отбора мощности</b>	✓ Механизм отбора мощности NH/1C, без фланца, f=0,91/1,09, справа сбоку, горизонт. (122QH)
	✓ Индикация параметров самосвала в кабине (значки) (133MF)

**Передняя ось /  
передняя подвеска**

- ✓ Передний мост VP-09, ведущий (025MS)
- ✓ Параболические передние рессоры 9,5 т, 4-листовые (026FR)
- ✓ Передний привод, подключаемый (146AF)
- ✓ Вентиляция переднего моста, направлена вверх (227AA)
- ✓ Высокое исполнение (281AA)
- ✓ Стабилизатор передней оси (363AA)

**Задний мост /  
задняя подвеска**

- ✓ Трапецевидные задние рессоры 20 т (028EX)
- ✓ Комплектация двухосной тележкой (028PA)
- ✓ Задний мост AP HPD-1682/HP-1652 (034MS)
- ✓ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) (037AC)
- ✓ Вентиляция заднего моста, направлена вверх (227AC)
- ✓ Стабилизаторы на обеих задних осях (362AH)

**Передаточные  
отношения**

- ✓ **Передаточное число моста AP  $i = 4,83$**  (035FA)

**Колеса**

- ✓ Колесный диск с 10 отверстиями 8,5-24 в качестве запасного колеса ТТ (038EZ)
- ✓ Колесные диски с 10 отверстиями 8,5-24 на 1-й задней оси ТТ (038WE)
- ✓ Колесные диски с 10 отверстиями 8,5-24 на 2-й задней оси ТТ (038WG)
- ✓ Колесные диски с 10 отверстиями 8,5-24 на 1-й передней оси ТТ (038WL)
- ✓ Запасное колесо находится на надстройке/ полуприцепе (245EL)
- ✓ Без кронштейна запасного колеса (245XX)

**Шины**

- Передняя ось ✓ 2 \* WA 12,00R24 LENK-S+G 160/156 K
- Задний мост ✓ 4 \* WA 12,00R24 ANTR-S+G 160/156 K
- Задний мост 2 ✓ 4 \* WA 12,00R24 ANTR-S+G 160/156 K
- Запасное колесо ✓ 1 \* WA 12,00R24 LENK-S+G 160/156 K

<b>Топливный бак</b>	✓ Топливный бак 400 л, справа	(023EH)
	✓ Уменьшение дорожного просвета из-за топливного бака	(023VA)
	✓ Установка топливного бака	(03KAA)
	✓ <b>Защитная пластина днища 1-го топливного бака</b>	(123AC)
	✓ Сетчатый фильтр топливного бака	(123CC)
	✓ Крышка бака, запираемая, 1 шт., невентилируемая (не требуется допуска по ECE-R34)	(303AA)
<b>Рулевое управление</b>	✓ Установка рулевого управления слева	(001AA)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030EE)
	✓ Замок вала рулевого колеса	(256AA)
<b>Рама</b>	✓ Колёсная база 3600+1400 мм	(005NK)
	✓ Задний свес 800 мм	(006CI)
	✓ Задний противоподкатный брус, круглый	(230AH)
	✓ Без переднего противоподкатного бруса	(230XW)
	✓ Без бокового защитного устройства	(230YX)
	✓ Стальной бампер (из 3-х частей)	(233EM)
	✓ Поперечная балка для тягово-сцепного устройства	(236AF)
	✓ Кронштейны для монтажа надстройки (с винтовым креплением)	(241AH)

Прицепные и седельно-сцепные устройства	✓ Буксирное устройство Ringfeder 6451	(234EA)
Тормозная система	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032AB)
	✓ Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм	(034EC)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	✓ Барабанные тормоза передней оси	(259CC)
	✓ Барабанные тормоза задней оси	(259CE)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн.	(262AC)
	✓ Логика работы ABS для езды по бездорожью	(311CH)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом	(370CR)
Кабина снаружи	✓ Кабина 'M', ширина 2240 мм, длина 1880 мм	(050NN)
	✓ Без ящика для вещей	(052XA)
	✓ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)
	✓ Пружинная подвеска для кабины 'M'	(283FB)
	✓ Центральный замок	(321EC)
	✓ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
	✓ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
	✓ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
	✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
	✓ Механический подъёмный люк	(386AS)
	✓ Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом	(388AK)
	✓ Зеркало для обзора бордюров справа	(392AH)
	✓ Переднее зеркало для ЕС, сторона пассажира	(392CL)
	✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
	✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392HA)
	✓ Без уменьшения грязерассеивания	(404XG)
	Кабина внутри	✓ Обивка сидений, стандартная
✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией		(058NH)
✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки		(059NA)
✓ Внутренняя моющаяся обивка двери		(080AE)
✓ Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER D4S		(153EY)

	✓ <b>Без кондиционера</b>	(153YD)
	✓ <b>Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX</b>	(159CS)
	✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
	✓ Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
	✓ Без матраца для нижнего спального места	(376XH)
	✓ Без матраца для верхнего спального места	(376XK)
	✓ Без спального места для кабины M, C, DK	(376XL)
	✓ Без поперечной шторки	(381XC)
	✓ Без шторок по периметру для кабин C,M	(381YA)
	✓ <b>Индикатор ремня безопасности водителя</b>	(384CD)
	✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
	✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388AH)
	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)
	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Без термоящика	(390XX)
	✓ Таблички на русском	(523AO)
	✓ Пластиковое покрытие пола и над двигателем туннеля	(538AE)
<b>Приборы индикации</b>	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Цифровой тахограф, изделие фирмы CONTI	(042DF)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
<b>Освещение</b>	✓ Корректор фар	(309AA)
	✓ <b>Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары</b>	(310CL)
	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
	✓ <b>Защитные решетки передних фар</b>	(311AA)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ <b>Знаки автопоезда (только для стран СНГ)</b>	(318AC)



	✓ Боковые габаритные фонари	(318AK)
<b>Магнитолы/ информационные системы</b>	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
<b>Электрооборудова ние</b>	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Розетка подключения <b>ABS</b> прицепа на конце рамы	(326CK)
	✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, <b>24 В, 7+7-контактная</b> , на конце рамы	(326CW)
	✓ Розетка в кабине, <b>2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В</b>	(326FZ)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт.	(329CW)
	✓ Отсек АКБ до 225 А·ч	(329ES)
	✓ Указание по обслуживанию для батарей 'необ- служиваемая'	(329HC)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)
<b>Для тяжелых условий эксплуатации</b>	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)
<b>Прочее</b>	✓ Руководство по эксплуатации на русском языке	(194AT)
	✓ Антифриз, до -37 градусов	(373AE)
	✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/ немецкий/голландский)	(394FM)
	✓ Брызговики передние	(400AH)
	✓ Защитное покрытие между задними полукрыльями, для транспортировки	(401AS)
	✓ Пластиковое заднее крыло (два полукрыла без верхних секций и уменьшения грязерассеивания)	(401CQ)
	✓ Аптечка, отдельн.	(405AC)
	✓ Знак аварийной остановки, отдельно	(405AK)
	✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.	(405AR)
	✓ Домкрат 25 т	(407AA)
	✓ 1 противооткатный упор	(411AA)
	✓ 2-й противооткатный упор	(411AC)
	✓ Защитные колпаки гаек передних колёс	(417AC)
<b>Специфика эксплуатации и страны</b>		

<b>Варианты разрешённой полной массы и прочее</b>	✓	Общее параметрирование механизма отбора мощности	(119EN)
	✓	Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа	(284NK)
	✓	Комплектация для правостороннего движения	(600AC)
	✓	Внимание: подвеска жестче из-за трапецевидных задних рессор	(284LE)
<b>Окраска</b>			
Шасси	✓	9011 Черный графит RAL 9011	W
Колеса	✓	9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
Кабина	✓	3002 Красный кармин RAL 3002	N

## Локальное дополнительное оборудование

✓	Данное транспортное средство сертифицировано в Российской Федерации как транспортное средство, предназначенное для эксплуатации в условиях бездорожья (категории N3G), в соответствии, с техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств». В соответствии, с Техническим регламентом: «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 данное транспортное средство соответствует Экологическому классу 4.	ZLS01
---	--	-------

## Спецификация кузова:

suitable for/ Устанавливается на шасси:	MAN TGS 40.430 6x6 BB-WW/ L58WBD03 EURO 3/ EBPO 3 M-Cabin/ M-кабина
Wheelbase/ Колёсная база:	3600 mm/мм + 1400 mm/мм
Exhaust/ система выпуска:	exhaust below/ система выпуска слева с выхлопной трубой назад



**MEILLER classic rear tippers 15 m<sup>3</sup>/ MEILLER кузов с задней разгрузкой типа „Classic“ 15 м<sup>3</sup>**

<i>according to our drawing/ В соответствии с чертежом:</i>	0009 0115 580
<i>tipper body dimensions/Внутренние размеры кузова:</i>	4,650 x 2,300 x 1,300 mm
<i>volume/ Объем кузова:</i>	15 m <sup>3</sup>
<i>floor/ Днище:</i>	8 mm VS 100 (=HARDOX 400)
<i>walls/ Боковые стенки:</i>	6 mm VS 70 (=Domex 700)

with top-hinged tailgate/ с одинарным задним бортом с автоматическими замками

- Incl. tipper body heating system/ вкл. система подогрева кузова выхлопными газами с краном переключения
- Incl. access ladder on the left side/ вкл. лестница для подъема в кузов на левой стороне
- Incl. tarpaulin preparation (hooks)/ вкл. крюки для крепления тента с крюками
- Incl. roll-over tarpaulin with crank/ вкл. сматывающийся вручную тент
- Incl. spare wheel carrier on the front wall/ вкл. крепления для запасного колеса на передней стенке кузова с механизмом подъема-опускания
- incl. signal lamp for tipping control/ вкл. подключение к системе индикации поднятого положения кузова
- Incl. lateral protection/ вкл. боковая защита
- Incl. protection grills for rear lights/ вкл. защитные решетки для задних фонарей
- Incl. reflective marking on the cab and body/ вкл. светоотражающая маркировка согласно Директиве ЕЭК ООН 48.03
- incl. steel mud guards for the rear axles with rubber flaps/ вкл. стальных крыльев для задних осей с резинами брызговиками
- Incl. carrier for wheel chocks/ вкл. крепление двух противооткатных упоров
- Incl. markings heavy vehicle /Вкл. опознавательные знаки тяжелого транспортного средства в соответствии с правилами ЕЭК ООН №70
- Incl. mounting and painting in RAL 3002/ вкл. монтаж и покраска в цвете RAL 3002